

Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Poliéster en placa



LAMILIT



Laminado con resina poliéster
armada de fibra de vidrio

Espesores y pesos

ESPESOR mm	4	5
Peso kg/m2 Placa	6,4	8,1

Ventajas :

Aspecto de la superficie excelente con gelcoat por ambas caras.

Variantes / refuerzo fibra de vidrio :

4 mm : 2110 g/m2

5 mm : 2610g/m2

Dimensiones :

Anchura estándar : 2440 mm

Anchura máxima : 2470 mm

Longitud placa : hasta 13550 mm

Otras: consultarnos.

Paneles a medida :

Gelcoat de color en la cara exterior.

Cortamos los paneles según sus planos y especificaciones.

Paneles con film de protección.

Aplicaciones : paneles sándwich, revestimiento, tabique, techos.



Paneles de acuerdo a la norma NFT 57-950-1 – Consultar nuestros consejos de utilización.

Tolerancias : Longitud : +/- 3 mm si L < 3 m// +/- 5 mm si L > 3 m/Anchura : +/- 3 mm/Espesor : +/- 1 mm//Diferencia de las diagonales : 6 mm. Peso : +/- 10 %.

Documento no contractual. Las cifras y características de nuestros productos se dan a título indicativo y están sujetas a las fluctuaciones y a las tolerancias procedentes de las características de los materiales y dependen de las especificaciones de nuestros proveedores. Nuestras condiciones generales de venta están disponibles en nuestra página web.