

Panel ligero con espuma PET reciclada

Este panel ligero y resistente permite una fijación ligera y directa de cargas moderadas.



PERLIT



Espuma PET reciclada* revestida por ambas caras de resina poliéster armada de fibra de vidrio.

Tipo, espesores y pesos

ESPESOR mm	14	17	20	25	30	34
Peso kg/m ² PER	5,2	5,4	5,6	6,0	6,4	6,8
Peso kg/m ² PERS	5,8	6,0	6,2	6,6	7,0	7,4
Peso kg/m ² PERSR	7,2	7,4	7,6	8,0	8,4	8,7
Aislamiento térmico W/m ² .°K (PER)	2,3	1,9	1,5	1,2	1,0	0,9

***Llamamos su atención sobre el hecho de que debido a la naturaleza de los materiales reciclados, el color de la espuma puede variar.**

Ventajas :

Buena resistencia a la compresión.

Refuerzo fibra de vidrio :

PER : 830 g/m²

PERS : 1230 g/m²

PERSR : 1810 g/m²

Densidad de la espuma PET reciclada :

Estándar : 75 kg/m³.

Otros : consultarnos.

Dimensiones :

Anchura estándar : 2440mm

Longitud estándar : hasta 13550 mm

Otras : consultarnos.

Paneles a medida :

Gelcoat de color en la cara exterior.

Cortamos los paneles según sus planos.

Paneles con film de protección.

Aplicaciones : cajas ligeras y rígidas, vallas publicitarias.



Paneles de acuerdo a la norma NFT 57-950-1 – Consultar nuestros consejos de utilización.

Tolerancias : Longitud : +/- 3 mm si L < 3 m // +/- 5 mm si L > 3 m / Anchura : +/- 3 mm / Espesor : +/- 1 mm // Diferencia de las diagonales : 6 mm. Peso : +/- 10 %.

Documento no contractual. Las cifras y características de nuestros productos se dan a título indicativo y están sujetas a las fluctuaciones y a las tolerancias procedentes de las características de los materiales y dependen de las especificaciones de nuestros proveedores. Nuestras condiciones generales de venta están disponibles en nuestra página web.