

La gama de base de paneles de madera contrachapada para adaptarse a todas las carrocerías furgón y contenedores.

15, Chaussée Brunehaut
F – 62470 Calonne – Ricouart
Tel. : +33 (0) 321 65 54 54
www.carlier-plastiques.com



PANOLIT



**Núcleo de madera contrachapada
revestida por ambas caras de resina
poliéster armada de fibra de vidrio**

Espesores y pesos

ESPESOR mm	6	11	14	17	20	23	27	30
Peso kg/m ² CPR*	5,5	9,0	9,4	11,2	12,7	14,3	18,5	20,5
Peso kg/m ² CPRFR	-	-	9,4	11,2	12,7	14,3	-	-
Peso kg/m ² CPRS	-	-	9,7	11,5	13,0	14,7	-	-
Peso kg/m ² CPRSR	-	-	10,4	12,2	13,7	15,3	-	-
Peso kg/m ² BOR45*	-	-	-	-	17,0	-	-	-
Peso kg/m ² BORSR	-	-	-	-	18,0	-	-	-

*** Paneles con el prefijo CPR- : núcleo de pino Paneles con el prefijo BOR- : núcleo de abedul**

Ventajas :

Buena relación calidad-precio, facilidad de instalación, facilidad de reparación.

Variantes / refuerzo fibra de vidrio :

CPR : 630g/m² CPRFR : 730g/m²
CPRS : 930g/m² CPRSR : 1710g/m²
BOR45 : 930g/m² BORSR : 1710g/m²

Dimensiones :

Anchura estándar : 2440mm
Anchura máxima : 3150mm
Otras : consultarnos.

Longitud estándar : hasta 13550 mm

Paneles a medida :

Gelcoat de color en la cara interior y exterior.
Cortamos los paneles según sus planos y especificaciones
Refuerzos diversos según sus planos.
Paneles con film de protección.
Rebajes.

Aplicaciones : carrocería furgón, contenedor, puertas sin tubos,
encofrado de hormigón, casetas para animales.



Paneles de acuerdo a la norma NFT 57-950-1 – Consultar nuestros consejos de utilización.

Tolerancias : Longitud : +/- 3 mm si L < 3 m// +/- 5 mm si L > 3 m/Anchura : +/- 3 mm/Espesor : +/-1 mm//Diferencia de las diagonales : 6 mm. Peso : +/-10 %.

Documento no contractual. Las cifras y características de nuestros productos se dan a título indicativo y están sujetas a las fluctuaciones y a las tolerancias procedentes de las características de los materiales y dependen de las especificaciones de nuestros proveedores. Nuestras condiciones generales de venta están disponibles en nuestra página web.