


Panneau isotherme

Un panneau léger aux vertus isothermes.

ISOLIT



Ame en mousse polyuréthane revêtue
sur les deux faces de résine polyester
armée de fibre de verre

Epaisseurs et poids

EPAISSEUR en mm	25	30	40	50	80	100	120
Poids kg/m2 ISS	6,3	6,5	6,8	7,2	8,3	9,0	9,7
Poids kg/m2 ISS2	6,8	6,9	7,3	7,7	8,7	9,5	10,2
Poids kg/m2 ISS3	7,1	7,3	7,7	8,0	9,1	9,8	10,5
Poids kg/m2 ISS4	7,8	8,0	8,4	8,7	9,8	10,5	11,3
Coef. d'isolation W/m ² .°K (ISS)	1,25	1,01	0,74	0,58	0,35	0,26	0,23

Avantages :

Panneau alliant légèreté et propriétés isothermes.

Variantes / renfort de verre :

ISS : 1530g/m²

ISS2 : 1830g/m²

ISS3 : 2130g/m²

ISS4 : 2730g/m²

Densité de la mousse polyuréthane :

Standard : 35 kg/m³.

Autres : nous consulter.

Dimensions :

Hauteur standard : 2500 mm

Hauteur maximum : 3070 mm

Hors standard : nous consulter.

Longueur standard : jusqu'à 13 550 mm

Sur demande :

Découpes spéciales selon plans.

Inserts divers selon plans.

Feuillures.

Panneaux filmés.

Applications : caisses isothermes et réfrigérées, pavillons isolés, véhicules magasins.

