


# Panneau léger en mousse PET

Ce panneau léger et résistant permet une fixation légère et directe pour des charges modérées.



## PERLIT



**Ame en mousse PET  
(polyéthylène téréphtalate) revêtu  
sur les deux faces de résine polyester  
armée de fibre de verre**

### Epaisseurs et poids

EPAISSEUR en mm	14	17	20	25	30	34
Poids kg/m <sup>2</sup> <b>PER</b>	4,6	4,8	5,1	5,5	5,9	6,4
Poids kg/m <sup>2</sup> <b>PERS</b>	5,0	5,2	5,5	5,9	6,3	6,9
Poids kg/m <sup>2</sup> <b>PERSR</b>	6,4	6,6	6,9	7,3	7,7	8,3
Coef. d'isolation W/m <sup>2</sup> .°K ( <b>PER</b> )	2,9	2,3	1,9	1,5	1,2	1,1

### Avantages :

Bonne résistance à la compression.

### Variantes / renfort de verre :

PER: 830 g/m<sup>2</sup>

PERS : 1230 g/m<sup>2</sup>

PERSR : 1810 g/m<sup>2</sup>

### Dimensions :

Hauteur standard : 2440mm

Hauteur hors standard : nous consulter.

Longueur standard : jusqu'à 13550 mm

### Sur demande:

Gelcoat couleur face extérieure.

Découpes spéciales selon plans.

Panneaux filmés.

**Applications :** caisses légères et rigides, panneaux publicitaires.

