

Panneau léger en mousse PET recyclée

Ce panneau léger et résistant permet une fixation légère et directe pour des charges modérées.



PERLIT



Ame en mousse PET **recyclée***
(polyéthylène téréphtalate) revêtu
sur les deux faces de résine polyester
armée de fibre de verre

Types, épaisseurs et poids

EPAISSEUR en mm	14	17	20	25	30	34
Poids kg/m ² PER	4,8	5,0	5,4	5,8	6,3	6,9
Poids kg/m ² PERS	5,2	5,4	5,8	6,2	6,7	7,4
Poids kg/m ² PERSR	6,6	6,8	7,2	7,6	8,1	8,8
Coef. d'isolation W/m ² .°K (PER)	2,3	1,9	1,5	1,2	1,0	0,9

**Nous attirons votre attention sur le fait qu'en raison de la nature des matériaux recyclés, la couleur de la mousse peut varier.*

Avantages :

Bonne résistance à la compression.

Renfort de verre :

PER : 830 g/m²

PERS : 1230 g/m²

PERSR : 1810 g/m²

Densité de la mousse :

Standard : 75 kgs/m³

Autre : nous consulter

Dimensions :

Hauteur standard : 2440mm

Hauteur hors standard : nous consulter.

Longueur standard : jusqu'à 13550 mm

Sur demande :

Gelcoat couleur face extérieure.

Découpes spéciales selon plans.

Panneaux filmés.

Applications : caisses légères et rigides, panneaux publicitaires.

